Clider

## SPECIFICATIONS(CR1008 SERIES)

| NO. | PART NO. | INDUCTANCE (nH) | Q (MIN) | TEST FREQUENCY (MHz) | DCR (mΩ) MAX | SRF (MHz) MIN | IDC (mA) MAX | TAPE | PACKING (REEL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR1008R6N8 | 6.8±10% | 80 | 300 | 4.0 | >3000 | 1200 | 1008L-A | 4000 |
| 2 | CR1008R8N2 | 8.2±10% | 80 | 300 | 5.0 | >3000 | 950 | 1008L-B | 4000 |
| 3 | CR1008R010 | 10±10% | 70 | 300 | 6.0 | >3000 | 950 | 1008L-B | 4000 |
| 4 | CR1008R012 | 12±10% | 70 | 300 | 6.5 | >3000 | 900 | 1008L-A | 4000 |
| 5 | CR1008R015 | 15±10% | 70 | 300 | 7.3 | 2500 | 900 | 1008L-B | 4000 |
| 6 | CR1008R018 | 18±10% | 70 | 300 | 9.6 | 2500 | 840 | 1008L-B | 4000 |
| 7 | CR1008R022 | 22±10% | 70 | 300 | 10.8 | 2400 | 840 | 1008L-B | 4000 |
| 8 | CR1008R027 | 27±10% | 70 | 300 | 13.9 | 1600 | 600 | 1008L-B | 4000 |
| 9 | CR1008R033 | 33±10% | 70 | 300 | 19.5 | 1600 | 500 | 1008L-A | 4000 |
| 10 | CR1008R039 | 39±10% | 70 | 300 | 21.6 | 1500 | 500 | 1008L-B | 4000 |
| 11 | CR1008R047 | 47±10% | 70 | 300 | 25.2 | 1500 | 470 | 1008L-A | 4000 |
| 12 | CR1008R056 | 56±10% | 70 | 300 | 27.5 | 1300 | 470 | 1008L-B | 4000 |
| 13 | CR1008R068 | 68±10% | 70 | 300 | 37.1 | 1300 | 380 | 1008L-B | 4000 |
| 14 | CR1008R082 | 82±10% | 70 | 300 | 51.5 | 1000 | 320 | 1008L-B | 4000 |
| 15 | CR1008R100 | 100±10% | 70 | 300 | 55.5 | 1000 | 320 | 1008L-B | 4000 |
| 16 | CR1008R120 | 120±10% | 70 | 300 | 63.4 | 950 | 320 | 1008L-B | 4000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Test equipments: HP4286A / HP16191A**

**CLIDER ENTERPRISE CO.,LTD**

**可立德實業有限公司**