Clider

SPECIFICATIONS(CRM0805 SERIES)

NO.	PART NO.	INDUCTANCE (nH)	Q (MIN)	TEST FREQUENCY (MHz)	DCR (mΩ) MAX	SRF (MHz) MIN	IDC (mA) MAX	TAPE	PACKING (REEL)
1	CRM0805R3N9	3.9±10%	80	300	2.6	>3000	1200	0805L-A	4000
2	CRM0805R4N7	4.7±10%	80	300	3.6	>3000	900	0805L-A	4000
3	CRM0805R5N6	5.6±10%	80	300	3.7	>3000	950	0805L-B	4000
4	CRM0805R6N8	6.8±10%	80	300	4.5	>3000	900	0805L-A	4000
5	CRM0805R8N2	8.2±10%	80	300	5.3	>3000	840	0805L-A	4000
6	CRM0805R010	10±10%	70	300	5.4	>3000	900	0805L-B	4000
7	CRM0805R012	12±10%	70	300	6.3	>3000	900	0805L-B	4000
8	CRM0805R015	15±10%	70	300	7.2	2500	900	0805L-B	4000
9	CRM0805R018	18±10%	70	300	12.5	2500	500	0805L-A	4000
10	CRM0805R022	22±10%	70	300	12.9	2400	550	0805L-A	4000
11	CRM0805R027	27±10%	70	300	14.5	1600	550	0805L-B	4000
12	CRM0805R033	33±10%	70	300	18.7	1600	500	0805L-B	4000
13	CRM0805R039	39±10%	70	300	25.7	1500	380	0805L-B	4000
14	CRM0805R047	47±10%	70	300	34.5	1500	320	0805L-A	4000
15	CRM0805R056	56±10%	70	300	38.4	1300	320	0805L-A	4000
16	CRM0805R068	68±10%	70	300	42.2	1300	320	0805L-B	4000

Test equipments: HP4286A / HP16191A

CLIDER ENTERPRISE CO.,LTD

可立德實業有限公司