Clider

SPECIFICATIONS(CRM1008 SERIES)

NO.	PART NO.	INDUCTANCE (nH)	Q (MIN)	TEST FREQUENCY (MHz)	DCR (mΩ) MAX	SRF (MHz) MIN	IDC (mA) MAX	TAPE	PACKING (REEL)
1	CRM1008R6N8	6.8±10%	80	300	4.0	>3000	1200	1008L-A	4000
2	CRM1008R8N2	8.2±10%	80	300	5.0	>3000	950	1008L-B	4000
3	CRM1008R010	10±10%	70	300	6.0	>3000	950	1008L-B	4000
4	CRM1008R012	12±10%	70	300	6.5	>3000	900	1008L-A	4000
5	CRM1008R015	15±10%	70	300	7.3	2500	900	1008L-B	4000
6	CRM1008R018	18±10%	70	300	9.6	2500	840	1008L-B	4000
7	CRM1008R022	22±10%	70	300	10.8	2400	840	1008L-B	4000
8	CRM1008R027	27±10%	70	300	13.9	1600	600	1008L-B	4000
9	CRM1008R033	33±10%	70	300	19.5	1600	500	1008L-A	4000
10	CRM1008R039	39±10%	70	300	21.6	1500	500	1008L-B	4000
11	CRM1008R047	47±10%	70	300	25.2	1500	470	1008L-A	4000
12	CRM1008R056	56±10%	70	300	27.5	1300	470	1008L-B	4000
13	CRM1008R068	68±10%	70	300	37.1	1300	380	1008L-B	4000
14	CRM1008R082	82±10%	70	300	51.5	1000	320	1008L-B	4000
15	CRM1008R100	100±10%	70	300	55.5	1000	320	1008L-B	4000
16	CRM1008R120	120±10%	70	300	63.4	950	320	1008L-B	4000

Test equipments: HP4286A / HP16191A

CLIDER ENTERPRISE CO.,LTD

可立德實業有限公司